

SHOP DRAWING TRANSMITTAL



Project: Turnbull School Music Room Addition Project No: 1705
Date: February 14, 2019
To: TALCO Building Innovations Ltd.
Attn: Farah Bano (fbano@tal-co.com)
From: Michelle Cataldo

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Approval | <input type="checkbox"/> Courier |
| <input checked="" type="checkbox"/> Distribution | <input type="checkbox"/> By Hand |
| <input type="checkbox"/> Information and Use | <input type="checkbox"/> Fax |
| <input type="checkbox"/> Review and Comment | <input type="checkbox"/> To Be Picked Up |
| <input type="checkbox"/> Other | <input checked="" type="checkbox"/> e-mail |

Partners

Barry J. Hobin
OAA, FRAIC, Hon. Fellow AIA

William A. Davis
OAA, MRAIC, Associate AIA

Gordon Lorimer
OAA, FRAIC, Associate AIA

Wendy Brawley
OAA, MRAIC, Associate AIA

Douglas Brooks
Senior Arch. Tech.

Directors

Marc Thivierge
OAA, MRAIC

Reinhard Vogel
Senior Arch. Tech.

Associates

Bryan Bonell
OAA, MRAIC, Associate AIA

William Ritcey
MRAIC

Dan Henhoeffler
Senior Arch. Tech.

Hobin Architecture Incorporated

63 Pamilla Street
Ottawa, Ontario
Canada K1S 3K7

t 613-238-7200
f 613-235-2005

hobinarc.com

Shop Drawing Submittal:	Division 09 – Interior Paint
Submitted by:	Chabel
Drawing Title:	MSDS - 7700 Ultra Hide LTX Flat White Safety Data Sheet - DLX Diamond Egg FINWH 15112
Revision No.	N/A
Dated:	January 29, 2019
Comments:	
	Reviewed as noted. Floating ceiling shapes to be painted using Semi-Gloss Finish.

Note: Floating ceiling shapes to be painted using Semi-Gloss Finish

7700 ULTRA HIDE LTX FLAT WHITE

SECTION 1

PRODUCT IDENTIFIER 7700 ULTRA HIDE LTX FLAT WHITE
DATE OF PREPARATION FEBRUARY 27, 2010
PRODUCT USE PROTECTIVE COATING
MANUFACTURED BY: AKZO NOBEL PAINTS LLC, 15885 WEST SPRAGUE ROAD,
STRONGSVILLE, OHIO 44136, U.S.A
ICI PAINTS (CANADA), 8200 KEELE STREET,
CONCORD, ONTARIO L4K 2A5, CANADA.
EMERGENCY AND MSDS TELEPHONE NUMBER:
1-800-545-2643
MSDS PREPARED BY: PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE DEPARTMENT
AKZO NOBEL PAINTS LLC

SHOP DRAWING REVIEW

REVIEWED
REVIEWED AS NOTED
REVISE AND RESUBMIT



"This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades."

By: Michelle Cataldo Date: Feb. 14, 2019
HOBIN ARCHITECTURE INCORPORATED

SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

	INGREDIENT	WT. %:
CHEMICAL NAME	SILICIC ACID, ALUMINUM SODIUM SALT	1-5
COMMON NAME :	SODIUM ALUMINOSILICATE	
CAS NUMBER :	1344-00-9	
CHEMICAL NAME	TITANIUM OXIDE	10-20
COMMON NAME :	TITANIUM DIOXIDE	
CAS NUMBER :	13463-67-7	
CHEMICAL NAME	2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER, POLYMER WITH ETHENYL ACETATE	5-10
COMMON NAME :	VINYL ACRYLIC LATEX	
CAS NUMBER :	25067-01-0	
CHEMICAL NAME	PROPANOIC ACID, 2-METHYL-, MONOESTER WITH 2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL	1-5
COMMON NAME :	TEXANOL	
CAS NUMBER :	25265-77-4	
CHEMICAL NAME	NEPHELINE SYENITE	10-20
COMMON NAME :	FELDSPAR-TYPE MINERALS	
CAS NUMBER :	37244-96-5	
CHEMICAL NAME	CERAMIC MATERIALS AND WARES, CHEMICALS	5-10
COMMON NAME :	CALCINED KAOLIN CLAY	
CAS NUMBER :	66402-68-4	
CHEMICAL NAME	WATER	40-50
COMMON NAME :	WATER	
CAS NUMBER :	7732-18-5	

SECTION 3: HAZARDS IDENTIFICATION

PRIMARY ROUTE(S) OF EXPOSURE
INHALATION, SKIN CONTACT, EYE CONTACT, INGESTION.

EFFECTS OF OVEREXPOSURE

INHALATION PROLONGED INHALATION MAY LEAD TO MUCOUS MEMBRANE IRRITATION, CHEST PAIN, COUGHING, DIFFICULTY OF BREATHING, SEVERE LUNG IRRITATION OR DAMAGE, PNEUMOCONIOSIS.

SKIN CONTACT IRRITATION OF SKIN.

EYE CONTACT IRRITATION OF EYES.

INGESTION INGESTION MAY CAUSE MOUTH AND THROAT IRRITATION, GASTRO-INTESTINAL DISTURBANCES.

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE
EYE, SKIN, RESPIRATORY DISORDERS, ASTHMA-LIKE CONDITIONS.

SECTION 4: FIRST-AID MEASURES

INHALATION REMOVE TO FRESH AIR. RESTORE AND SUPPORT CONTINUED BREATHING.
GET EMERGENCY MEDICAL ATTENTION.
HAVE TRAINED PERSON GIVE OXYGEN IF NECESSARY. GET MEDICAL HELP FOR ANY BREATHING DIFFICULTY.
REMOVE TO FRESH AIR IF INHALATION CAUSES EYE WATERING, HEADACHES, DIZZINESS, OR OTHER DISCOMFORT.

SKIN CONTACT WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER. IF ANY PRODUCT REMAINS,

SHOP DRAWING REVIEW

REVIEWED
REVIEWED AS NOTED
REVISE AND RESUBMIT



7700 ULTRA HIDE LTX FLAT WHITE

*This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades.

By: Michelle Cataldo Date: Feb. 14, 2019
HOBIN ARCHITECTURE INCORPORATED

GENTLY RUB PETROLEUM JELLY, VEGETABLE OR MINERAL/BABY OIL ONTO SKIN. REPEATED APPLICATIONS MAY BE NEEDED. REMOVE CONTAMINATED CLOTHING. WASH CONTAMINATED CLOTHING BEFORE RE-USE. FLUSH IMMEDIATELY WITH LARGE AMOUNTS OF WATER, ESPECIALLY UNDER LIDS FOR AT LEAST 15 MINUTES. IF IRRITATION OR OTHER EFFECTS PERSIST, OBTAIN MEDICAL TREATMENT. IF SWALLOWED, OBTAIN MEDICAL TREATMENT IMMEDIATELY.

EYE CONTACT

INGESTION

SECTION 5: FIRE-FIGHTING MEASURES

FLASH POINT (SETA) ABOVE 200F/93C LOWER EXPLOSIVE LIMIT NOT AVAILABLE
UPPER EXPLOSIVE LIMIT NOT AVAILABLE

FIRE EXTINGUISHING MEDIA
DRY CHEMICAL OR FOAM
WATER FOG.
CARBON DIOXIDE.

UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS
CLOSED CONTAINERS MAY BURST IF EXPOSED TO EXTREME HEAT OR FIRE.
IN CLOSED TANKS, WATER OR FOAM MAY CAUSE FROTHING OR ERUPTION.

FIRE FIGHTING PROCEDURES
WATER MAY BE USED TO COOL AND PROTECT EXPOSED CONTAINERS. FIREFIGHTERS SHOULD USE FULL PROTECTIVE CLOTHING, EYE PROTECTION, AND SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS.

HAZARDOUS DECOMPOSITION OR COMBUSTION PRODUCTS
CARBON MONOXIDE, CARBON DIOXIDE.
SODIUM OXIDE.

SECTION 6 ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED
COMPLY WITH ALL APPLICABLE HEALTH AND ENVIRONMENTAL REGULATIONS.
ELIMINATE ALL SOURCES OF IGNITION. VENTILATE AREA. EVACUATE ALL UNNECESSARY PERSONNEL. PLACE COLLECTED MATERIAL IN PROPER CONTAINER.
SMALL SPILLS - USE ABSORBENT TO PICK UP RESIDUE AND DISPOSE OF PROPERLY.

SECTION 7 HANDLING AND STORAGE

HANDLING AND STORAGE
STORE BELOW 100F (38C). KEEP FROM FREEZING.
OTHER PRECAUTIONS
USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES, AND BREATHING OF VAPORS. WASH HANDS THOROUGHLY AFTER HANDLING, ESPECIALLY BEFORE EATING OR SMOKING. KEEP CONTAINERS TIGHTLY CLOSED AND UPRIGHT WHEN NOT IN USE. AVOID CONDITIONS WHICH RESULT IN FORMATION OF INHALABLE PARTICLES SUCH AS SPRAYING OR ABRADING (SANDING) PAINTED SURFACES. IF SUCH CONDITIONS CANNOT BE AVOIDED, USE APPROPRIATE RESPIRATORY PROTECTION AS DIRECTED UNDER EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

COMMON NAME : SODIUM ALUMINOSILICATE
CAS NUMBER: 1344-00-9
ACGIH (TWA) : 10 MG/M3 OSHA (TWA) : 5 MG/M3
COMMON NAME : TITANIUM DIOXIDE
CAS NUMBER: 13463-67-7
ACGIH (TWA) : 10 MG/M3 OSHA (TWA) : 10 MG/M3

RESPIRATORY PROTECTION
CONTROL ENVIRONMENTAL CONCENTRATIONS BELOW APPLICABLE EXPOSURE STANDARDS WHEN USING THIS MATERIAL. WHEN

SHOP DRAWING REVIEW

REVIEWED
REVIEWED AS NOTED
REVISE AND RESUBMIT



7700 ULTRA HIDE LTX FLAT WHITE

"This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades."

By: Michelle Cataldo Date: Feb. 14, 2019
HOBIN ARCHITECTURE INCORPORATED

RESPIRATORY PROTECTION IS DETERMINED TO BE NECESSARY, USE A NIOSH/MSHA (CANADIAN Z94.4) APPROVED ELASTOMERIC SEALING-SURFACE FACEPIECE RESPIRATOR OUTFITTED WITH ORGANIC VAPOR CARTRIDGES AND PAINT SPRAY (DUST/MIST) PREFILTERS. DETERMINE THE PROPER LEVEL OF PROTECTION BY CONDUCTING APPROPRIATE AIR MONITORING. CONSULT 29CFR1910.134 FOR SELECTION OF RESPIRATORS (CANADIAN Z94.4). PROVIDE DILUTION VENTILATION OR LOCAL EXHAUST TO PREVENT BUILD-UP OF VAPORS.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

EYE WASH, SAFETY SHOWER, SAFETY GLASSES OR GOGGLES. IMPERVIOUS GLOVES, IMPERVIOUS CLOTHING.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

VAPOR PRESSURE:	NOT AVAILABLE	SPECIFIC GRAVITY:	1.390
BOILING RANGE (F/C):	212-501/100-261	WEIGHT PER GALLON:	11.57/ 13.89IMP
%VOLATILE BY VOLUME:	69.24		
PHYSICAL STATE:	LIQUID	APPEARANCE	WHITE
SOLUBILITY IN WATER:	NOT AVAILABLE	PH:	NOT AVAILABLE

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

UNDER NORMAL CONDITIONS

STABLE
SEE SECTION 5 FIRE FIGHTING MEASURES

MATERIALS TO AVOID

OXIDIZERS, ACIDS, BASES.

CONDITIONS TO AVOID

ELEVATED TEMPERATURES, CONTACT WITH OXIDIZING AGENT, FREEZING, SPARKS, OPEN FLAME.

HAZARDOUS POLYMERIZATION

WILL NOT OCCUR

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

COMMON NAME : SODIUM ALUMINOSILICATE

CAS NUMBER: 1344-00-9

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP NO IARC NO OSHA NO ACGIH NO

LD50:> 31.60 GM/KG ORL RAT

LC50:> 2.80 PPM IHL RAT

COMMON NAME : TITANIUM DIOXIDE

CAS NUMBER: 13463-67-7

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP YES 2B IARC YES 2B OSHA NO ACGIH NO

LD50: 24.00 GM/KG ORL RAT

LC50: 6820.00 MG/M3/4HR IHL RAT

COMMON NAME : VINYL ACRYLIC LATEX

CAS NUMBER: 25067-01-0

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP NO IARC NO OSHA NO ACGIH NO

COMMON NAME : TEXANOL

CAS NUMBER: 25265-77-4

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP NO IARC NO OSHA NO ACGIH NO

LD50: 3200.00 MG/KG ORL RAT

LD50:> 20.00 ML/KG SKN GPG

COMMON NAME : FELDSPAR-TYPE MINERALS

CAS NUMBER: 37244-96-5

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP NO IARC NO OSHA NO ACGIH NO

COMMON NAME : CALCINED KAOLIN CLAY

CAS NUMBER: 66402-68-4

CARCINOGENICITY LISTED BY: NTP NO IARC NO OSHA NO ACGIH NO

SUPPLEMENTAL HEALTH INFORMATION

NO ADDITIONAL EFFECTS ARE ANTICIPATED

CARCINOGENICITY

IN A LIFETIME INHALATION STUDY, EXPOSURE TO 250 MG/M3 TITANIUM DIOXIDE RESULTED IN THE DEVELOPMENT OF LUNG TUMORS IN RATS. THESE TUMORS OCCURRED ONLY AT DUST LEVELS THAT OVERWHELMED THE ANIMALS' LUNG CLEARANCE MECHANISMS AND WERE

7700 ULTRA HIDE LTX FLAT WHITE

DIFFERENT FROM COMMON HUMAN LUNG TUMORS IN BOTH TYPE AND LOCATION. THE RELEVANCE OF THESE FINDINGS TO HUMANS IS UNKNOWN BUT QUESTIONABLE. THE INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) HAS CLASSIFIED TITANIUM DIOXIDE AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS (GROUP 2B) BASED ON INADEQUATE EVIDENCE OF CARCINOGENICITY IN HUMANS AND SUFFICIENT EVIDENCE OF CARCINOGENICITY IN EXPERIMENTAL ANIMALS.

REPRODUCTIVE EFFECTS

NO REPRODUCTIVE EFFECTS ARE ANTICIPATED

MUTAGENICITY

NO MUTAGENIC EFFECTS ARE ANTICIPATED

TERATOGENICITY

NO TERATOGENIC EFFECTS ARE ANTICIPATED

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

NO ECOLOGICAL TESTING HAS BEEN DONE BY AKZO NOBEL PAINTS LLC ON THIS PRODUCT AS A WHOLE.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

WASTE DISPOSAL DISPOSE IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE REGULATIONS. AVOID DISCHARGE TO NATURAL WATERS.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

DOT PAINT ** PROTECT FROM FREEZING **
IMDG NOT AVAILABLE
IATA NOT AVAILABLE
TDG NOT AVAILABLE

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

SARA SARA CERCLA HAZ AIR MARINE
302 313 302.4 POLLUTANT POLTNT
THIS PRODUCT CONTAINS NO SARA 302, CERCLA 302.4 OR HAZARDOUS AIR POLLUTANT CHEMICALS. IT ALSO CONTAINS NO CHEMICALS WHICH ARE SUBJECT TO THE REPORTING REQUIREMENTS UNDER SARA 313. AS OF THE DATE OF THIS MSDS, ALL OF THE COMPONENTS IN THIS PRODUCT ARE LISTED (OR ARE OTHERWISE EXEMPT FROM LISTING) ON THE TSCA INVENTORY. THIS PRODUCT HAS BEEN CLASSIFIED IN ACCORDANCE WITH THE HAZARD CRITERIA OF THE CPR (CONTROLLED PRODUCTS REGULATIONS) AND THE MSDS CONTAINS ALL THE INFORMATION REQUIRED BY THE CPR.

SECTION 16: OTHER INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS BASED ON DATA AVAILABLE AT THE TIME OF PREPARATION OF THIS DATA SHEET AND WHICH AKZO NOBEL PAINTS LLC BELIEVES TO BE RELIABLE. HOWEVER, NO WARRANTY IS EXPRESSED OR IMPLIED REGARDING THE ACCURACY OF THIS DATA. AKZO NOBEL PAINTS LLC SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THE USE OF THIS INFORMATION, OR OF ANY PRODUCT, METHOD OR APPARATUS MENTIONED AND YOU MUST MAKE YOUR OWN DETERMINATION OF ITS SUITABILITY AND COMPLETENESS FOR YOUR OWN USE, FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, AND THE HEALTH AND SAFETY OF YOUR EMPLOYEES AND USERS OF THIS MATERIAL. COMPLIES WITH OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD 29CFR1910.1200.

SHOP DRAWING REVIEW

- REVIEWED []
REVIEWED AS NOTED [x]
REVISE AND RESUBMIT []



This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades.

SAFETY DATA SHEET



Date of issue/Date of revision 1 May 2016

Version 4

Section 1. Identification

Product name : DLX DIAMOND EGG FINWH 15112
Product code : 00413534
Other means of identification : Not available.
Product type : Liquid.

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Product use : Industrial applications, Used by spraying.
Use of the substance/ mixture : Coating.
Uses advised against : Not applicable.

SHOP DRAWING REVIEW

REVIEWED
REVIEWED AS NOTED
REVISE AND RESUBMIT



"This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades."

Manufacturer : PPG Industries, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
Emergency telephone number : (412) 434-4515 (U.S.)
(514) 645-1320 (Canada)
01-800-00-21-400 (Mexico)

Technical Phone Number : 1-800-441-9695 (8:00 am to 5:00 pm EST)

By: Michelle Cataldo Date: Feb. 14, 2019
HOBIN ARCHITECTURE INCORPORATED

Section 2. Hazards identification

OSHA/HCS status : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Classification of the substance or mixture : CARCINOGENICITY - Category 2

Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown toxicity: 22.1%

GHS label elements

Hazard pictograms :



Signal word : Warning

Hazard statements : Suspected of causing cancer.

Precautionary statements

Section 2. Hazards identification

Prevention	: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing.
Response	: IF exposed or concerned: Get medical attention. Photosensitive agents : In case of accidental eye contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light which may increase the sensitivity of the eyes. In case of accidental skin contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light which may increase the sensitivity of skin.
Storage	: Store locked up.
Disposal	: Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.
Supplemental label elements	: Emits toxic fumes when heated.
Hazards not otherwise classified	: None known.

Section 3. Composition/information on ingredients

Substance/mixture	: Mixture
Product name	: DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Ingredient name	%	CAS number
Titanium dioxide	≥20 - ≤50	13463-67-7

SUB codes represent substances without registered CAS Numbers.

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

Section 4. First aid measures

If ingestion, irritation, any type of overexposure or symptoms of overexposure occur during or persists after use of this product, contact a POISON CONTROL CENTER, EMERGENCY ROOM OR PHYSICIAN immediately; have Safety Data Sheet information available. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person.

Description of necessary first aid measures

Eye contact	: Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice. In case of accidental eye contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light which may increase the sensitivity of the eyes.
Inhalation	: Remove to fresh air. Keep person warm and at rest. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel.
Skin contact	: Remove contaminated clothing and shoes. Wash skin thoroughly with soap and water or use recognized skin cleanser. Do NOT use solvents or thinners. In case of accidental skin contact, avoid concurrent exposure to the sun or other sources of UV light which may increase the sensitivity of skin.

Section 4. First aid measures

Ingestion : If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Keep person warm and at rest. Do NOT induce vomiting.

Most important symptoms/effects, acute and delayed

Potential acute health effects

Eye contact : No known significant effects or critical hazards.

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Ingestion : No known significant effects or critical hazards.

Over-exposure signs/symptoms

Eye contact : No specific data.

Inhalation : No specific data.

Skin contact : No specific data.

Ingestion : No specific data.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Notes to physician : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled.

Specific treatments : No specific treatment.

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

See toxicological information (Section 11)

Section 5. Fire-fighting measures

Extinguishing media

Suitable extinguishing media : Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.

Unsuitable extinguishing media : None known.

Specific hazards arising from the chemical : In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

Hazardous thermal decomposition products : Decomposition products may include the following materials:
carbon dioxide
carbon monoxide
metal oxide/oxides

Special protective actions for fire-fighters : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

Special protective equipment for fire-fighters : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

Section 6. Accidental release measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.
- For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".
- Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.
- Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

Section 7. Handling and storage

Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Avoid exposure - obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not ingest. Avoid breathing vapor or mist. If during normal use the material presents a respiratory hazard, use only with adequate ventilation or wear appropriate respirator. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
- Special precautions** : If this material is part of a multiple component system, read the Safety Data Sheet(s) for the other component or components before blending as the resulting mixture may have the hazards of all of its parts.
- Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

Section 7. Handling and storage

Conditions for safe storage, including any incompatibilities : Do not store below the following temperature: 5°C (41°F). Store in accordance with local regulations. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

Section 8. Exposure controls/personal protection

Control parameters

Occupational exposure limits

Ingredient name	Exposure limits
Titanium dioxide	OSHA PEL (United States, 2/2013). TWA: 15 mg/m ³ 8 hours. Form: Total dust ACGIH TLV (United States, 3/2015). TWA: 10 mg/m ³ 8 hours.

Key to abbreviations

A	= Acceptable Maximum Peak	S	= Potential skin absorption
ACGIH	= American Conference of Governmental Industrial Hygienists.	SR	= Respiratory sensitization
C	= Ceiling Limit	SS	= Skin sensitization
F	= Fume	STEL	= Short term Exposure limit values
IPEL	= Internal Permissible Exposure Limit	TD	= Total dust
OSHA	= Occupational Safety and Health Administration.	TLV	= Threshold Limit Value
R	= Respirable	TWA	= Time Weighted Average
Z	= OSHA 29 CFR 1910.1200 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances		

Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Recommended monitoring procedures : If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory protective equipment. Reference should be made to appropriate monitoring standards. Reference to national guidance documents for methods for the determination of hazardous substances will also be required.

Appropriate engineering controls : If user operations generate dust, fumes, gas, vapor or mist, use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits.

Environmental exposure controls : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Individual protection measures

Hygiene measures : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Eye/face protection : Safety glasses with side shields.

Section 8. Exposure controls/personal protection

Skin protection

Hand protection : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.

Gloves : polyethylene

Body protection : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

Other skin protection : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

Respiratory protection : Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. If workers are exposed to concentrations above the exposure limit, they must use appropriate, certified respirators. Use a properly fitted, air-purifying or air-fed respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is necessary.

Section 9. Physical and chemical properties

Appearance

Physical state	: Liquid.
Color	: White.
Odor	: Alcohol-like.
Odor threshold	: Not available.
pH	: 9
Melting point	: Not available.
Boiling point	: 100°C (212°F)
Flash point	: Closed cup: Not applicable. [Product does not sustain combustion.]
Auto-ignition temperature	: Not available.
Decomposition temperature	: Not available.
Flammability (solid, gas)	: Not available.
Lower and upper explosive (flammable) limits	: Upper: 0%
Evaporation rate	: 0.05 (butyl acetate = 1)
Vapor pressure	: 3.3 kPa (25 mm Hg) [room temperature]
Vapor density	: Not available.
Relative density	: 1.33
Density (lbs / gal)	: 11.1
Solubility	: Partially soluble in the following materials: cold water.
Partition coefficient: n-octanol/water	: Not available.
Viscosity	: Kinematic (40°C (104°F)): >0.21 cm ² /s (>21 cSt)

Section 9. Physical and chemical properties

Volatility : 68% (v/v), 50.968% (w/w)
% Solid. (w/w) : 49.032

Section 10. Stability and reactivity

Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Chemical stability : The product is stable.

Possibility of hazardous reactions : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Conditions to avoid : When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products. Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

Incompatible materials : Keep away from the following materials to prevent strong exothermic reactions: oxidizing agents, strong alkalis, strong acids.

Hazardous decomposition products : Decomposition products may include the following materials: carbon monoxide, carbon dioxide, smoke, oxides of nitrogen.

Section 11. Toxicological information

Information on toxicological effects

Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Titanium dioxide	LD50 Oral	Rat	>11 g/kg	-

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself.

Irritation/Corrosion

Conclusion/Summary

Skin : There are no data available on the mixture itself.

Eyes : There are no data available on the mixture itself.

Respiratory : There are no data available on the mixture itself.

Sensitization

Conclusion/Summary

Skin : There are no data available on the mixture itself.

Respiratory : There are no data available on the mixture itself.

Mutagenicity

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself.

Carcinogenicity

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself.

Classification

Section 11. Toxicological information

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
titanium dioxide	-	2B	-

Carcinogen Classification code:

IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4

NTP: Known to be a human carcinogen; Reasonably anticipated to be a human carcinogen

OSHA: +

Not listed/not regulated: -

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself.

Teratogenicity

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself.

Specific target organ toxicity (single exposure)

Not available.

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

Target organs

: Contains material which may cause damage to the following organs: upper respiratory tract, eyes.

Aspiration hazard

Not available.

Information on the likely routes of exposure

Potential acute health effects

Eye contact : No known significant effects or critical hazards.

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Ingestion : No known significant effects or critical hazards.

Over-exposure signs/symptoms

Eye contact : No specific data.

Inhalation : No specific data.

Skin contact : No specific data.

Ingestion : No specific data.

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

Conclusion/Summary : There are no data available on the mixture itself. Acrylate components of the mixture have irritating properties. Prolonged or repeated contact with skin or mucous membrane may result in irritation symptoms, such as redness, blistering, dermatitis etc. May cause allergic skin reactions with repeated exposure. The inhalation of airborne droplets or aerosols may cause irritation of the respiratory tract. Ingestion may cause nausea, weakness and central nervous system effects. If splashed in the eyes, the liquid may cause irritation and reversible damage. This takes into account, where known, delayed and immediate effects and also chronic effects of components from short-term and long-term exposure by oral, inhalation and dermal routes of exposure and eye contact.

Short term exposure

Section 11. Toxicological information

Potential immediate effects : There are no data available on the mixture itself.

Potential delayed effects : There are no data available on the mixture itself.

Long term exposure

Potential immediate effects : There are no data available on the mixture itself.

Potential delayed effects : There are no data available on the mixture itself.

Potential chronic health effects

General : No known significant effects or critical hazards.

Carcinogenicity : Suspected of causing cancer. Risk of cancer depends on duration and level of exposure.

Mutagenicity : No known significant effects or critical hazards.

Teratogenicity : No known significant effects or critical hazards.

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Numerical measures of toxicity

Acute toxicity estimates

Route	ATE value
Oral	169338.9 mg/kg

Section 12. Ecological information

Toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
titanium dioxide	Acute LC50 >100 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours

Persistence and degradability

Not available.

Bioaccumulative potential

Not available.

Mobility in soil

Soil/water partition coefficient (K_{oc}) : Not available.

Section 13. Disposal considerations

Disposal methods : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations.

Refer to Section 7: HANDLING AND STORAGE and Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION for additional handling information and protection of employees. Section 6. Accidental release measures

14. Transport information

	DOT	IMDG	IATA
UN number	Not regulated.	Not regulated.	Not regulated.
UN proper shipping name	-	-	-
Transport hazard class (es)	-	-	-
Packing group	-	-	-
Environmental hazards	No.	No.	No.
Marine pollutant substances	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Additional information

DOT : None identified.

IMDG : None identified.

IATA : None identified.

Special precautions for user : **Transport within user's premises:** always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

Product code 00413534

Date of issue 1 May 2016

Version 4

Product name DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 15. Regulatory information

United States

United States inventory (TSCA 8b) : All components are listed or exempted.

United States - TSCA 5(e) - Substances consent order:

partially fluorinated alcohol, reaction products Listed

United States - TSCA 5(a)2 - Proposed significant new use rules:

partially fluorinated alcohol, reaction products Listed

SARA 302/304

SARA 304 RQ : Not applicable.

Composition/information on ingredients

No products were found.

SARA 311/312

Classification : Delayed (chronic) health hazard

Composition/information on ingredients

Name	Fire hazard	Sudden release of pressure	Reactive	Immediate (acute) health hazard	Delayed (chronic) health hazard
titanium dioxide	No.	No.	No.	No.	Yes.

Additional environmental information is contained on the Environmental Data Sheet for this product, which can be obtained from your PPG representative.

Section 16. Other information

Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health : 1 * Flammability : 0 Physical hazards : 0

(*) - Chronic effects

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings are not required on MSDSs under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered mark of the National Paint & Coatings Association (NPCA). HMIS® materials may be purchased exclusively from J. J. Keller (800) 327-6868.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material.

National Fire Protection Association (U.S.A.)

Health : 1 Flammability : 0 Instability : 0

Date of previous issue : 2/4/2016

Organization that prepared the MSDS : EHS

Key to abbreviations

: ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973

Product code 00413534

Date of issue 1 May 2016

Version 4

Product name DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 16. Other information

as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
UN = United Nations

✔ Indicates information that has changed from previously issued version.

Disclaimer

The information contained in this data sheet is based on present scientific and technical knowledge. The purpose of this information is to draw attention to the health and safety aspects concerning the products supplied by PPG, and to recommend precautionary measures for the storage and handling of the products. No warranty or guarantee is given in respect of the properties of the products. No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary measures described in this data sheet or for any misuse of the products.

SHOP DRAWING REVIEW

REVIEWED



REVIEWED AS NOTED



REVISE AND RESUBMIT



"This review is for the sole purpose of ascertaining conformance with the general design concept for architectural features only, and does not in any way constitute review of the design of engineering elements which form part of the Contract Documents prepared by others. This review shall not mean that the Architect approves the detail design inherent in the shop drawings. This responsibility shall remain with the Contractor submitting same, and such review shall not relieve the Contractor of his responsibility for errors or omissions in the shop drawings or of his responsibility for meeting all requirements of the Contract Documents. The Contractor is responsible for dimensions to be confirmed and correlated at the job site, for information that pertains solely to fabrication processes, or to techniques of construction and installation and for co-ordination for the work of all trades."

By: Michelle Cataldo Date: Feb. 14, 2019

HOBIN ARCHITECTURE INCORPORATED

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Les informations contenues dans cette fiche signalétique sont exigées en vertu de Règlement sur les produits dangereux 2015.

Date d'édition/Date de révision 20 Novembre 2018

Version 6

Section 1. Identification

Nom du produit : DLX DIAMOND EGG FINWH 15112
Code du produit : 00413534
Autres moyens d'identification : Non disponible.
Type de produit : Liquide.

Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

Utilisation du produit : Applications industrielles, Utilisé par pulvérisation.
Utilisation de la substance/ du mélange : Revêtement.
Utilisations non recommandées : Non applicable.

Fournisseur : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505 De La Métropole Street
Longueuil QC J4G 1E5
Canada
+1 450-442-7999

PPG Industries, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence : (412) 434-4515 (États-Unis)
(514) 645-1320 (Canada)
01-800-00-21-400 (Mexique)

Renseignements Techniques : 1-800-441-9695 (8:00 am to 5:00 pm EST)

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange : CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2

Code du produit 00413534

Date d'édition 20 Novembre 2018 Version 6

Nom du produit DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 2. Identification des dangers

Ce produit contient du TiO₂ (Dioxyde de Titane) qui a été classé en tant que cancérigène, catégorie 2 selon le SGH (SIMDUT-WHMIS) sur la base de sa classification IARC 2B. Pour de nombreux produits de PPG, le TiO₂ est utilisé comme matière première dans la formulation de revêtement liquide (peinture). Dans ce cas, les particules de TiO₂ sont liées dans une matrice sans potentiel significatif d'exposition humaine aux particules non liées de TiO₂ lorsque le produit est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le ponçage de la surface ou du brouillard de pulvérisation des applications de pulvérisation peut être nocif en fonction de la durée et du niveau d'exposition et nécessiter l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié et / ou de contrôles techniques (d'ingénierie) (voir section 8).

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence

Prévention : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.

Intervention : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux. Agents photosensible : En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité des yeux. En cas de contact accidentel avec la peau, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité de la peau.

Stockage : Garder sous clef.

Élimination : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Éléments d'une étiquette complémentaire : Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Émet des fumées toxiques lorsque chauffé.

☑ Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue: 19.2% (Orale), 20.6% (Cutané), 23.5% (Inhalation)

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation : Mélange
Nom du produit : DLX DIAMOND EGG FINWH 15112
Autres moyens d'identification : Non disponible.

Numéro CAS / autres identificateurs uniques

Nom des ingrédients	Synonymes	% (p/p)	Numéro CAS
Titane, dioxyde de	Non disponible.	10 - 30*	13463-67-7
1,2-Propylène glycol	Non disponible.	0.5 - 1.5*	57-55-6

*Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN; veiller à ce que la fiche signalétique du produit soit accessible.

Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.
En cas de contact accidentel avec les yeux, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité des yeux.
- Inhalation** : Emmener dans un endroit bien aéré. Garder la personne au chaud et allongée. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène.
- Contact avec la peau** : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
En cas de contact accidentel avec la peau, éviter toute exposition simultanée au soleil ou à d'autres sources de rayonnement ultraviolet susceptibles d'accroître la sensibilité de la peau.
- Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et allongée. Ne PAS faire vomir.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Aucune donnée spécifique.
Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
- Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés : Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés : Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit : Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

Produit de décomposition thermique dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
oxydes de carbone
oxyde/oxydes de métal

Mesures spéciales de protection pour les pompiers : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Intervenants en cas d'urgence : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Précautions environnementales : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Petit déversement : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- Grand déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égoûts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Précautions particulières** : Si ce produit fait partie d'un système à plusieurs constituants, lisez la fiche de données de sécurité (s) pour l'autre ou les composants avant mélange; le mélange peut présenter les dangers associés à chacun de ses parties.
- Conseils sur l'hygiène générale au travail** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** : Ne pas stocker en-dessous de la température suivante: 5°C (41°F). Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Titane, dioxyde de	CA British Columbia Provincial (Canada, 6/2017). TWA: 3 mg/m ³ 8 heures. Forme: Poussières alvéolaires TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Empoussiérage total CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: La poussière totale. CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). Sensibilisant cutané. 8 hrs OEL: 10 mg/m ³ 8 heures. CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: total dust CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m ³ 15 minutes. TWA: 10 mg/m ³ 8 heures.
1,2-Propylène glycol	CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Aerosol only. TWA: 155 mg/m ³ 8 heures. Forme: Vapour and aerosol. TWA: 50 ppm 8 heures. Forme: Vapour and aerosol.

Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.

Procédures de surveillance recommandées

- : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un contrôle biologique ou une surveillance du personnel, de l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou tout autre mesure de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire. Une référence doit être faite à des normes de suivi appropriées. Une référence à des lignes directrices nationales pour des méthodes de détermination des substances dangereuses sera également requise.

Contrôles d'ingénierie appropriés

- : Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

Contrôle de l'action des agents d'environnement

- : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.
- Protection oculaire/faciale** : Lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.
- Gants** : polyéthylène
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : Le choix du respirateur doit être fondé en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, du danger que représente le produit et des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des respirateurs appropriés et homologués. Munissez-vous d'un appareil de protection respiratoire autonome ou à épuration d'air parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

- État physique** : Liquide.
- Couleur** : Blanc.
- Odeur** : Alcoolisée.
- Seuil olfactif** : Non disponible.
- pH** : 9
- Point de fusion** : Non disponible.
- Point d'ébullition** : 100°C (212°F)
- Point d'éclair** : Vase clos: Non applicable. [Le produit n'entretient pas une combustion.]
- Température d'auto-inflammation** : Non disponible.
- Température de décomposition** : Non disponible.
- Inflammabilité (solides et gaz)** : Non disponible.

Code du produit	00413534	Date d'édition	20 Novembre 2018	Version	6
Nom du produit	DLX DIAMOND EGG FINWH 15112				

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)	: Non disponible.
Taux d'évaporation	: 0.05 (acétate de butyle = 1)
Tension de vapeur	: 3.3 kPa (25 mm Hg) [température ambiante]
Densité de vapeur	: Non disponible.
Densité relative	: 1.29
Densité (lb / gal)	: 10.77
Solubilité	: Partiellement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide.
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Non disponible.
Viscosité	: Cinématique (40°C (104°F)): >0.21 cm ² /s (>21 cSt)
Volatilité	: 66% (v/v), 50.97% (p/p)
% Solide. (p/p)	: 49.03

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
Stabilité chimique	: Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.
Matériaux incompatibles	: Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.
Produits de décomposition dangereux	: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Titane, dioxyde de	CL50 Inhalation Poussière et buées	Rat	>6.82 mg/l	4 heures
	DL50 Cutané	Lapin	>5000 mg/kg	-
1,2-Propylène glycol	DL50 Orale	Rat	>5000 mg/kg	-
	DL50 Cutané	Lapin	20800 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	20 g/kg	-

Section 11. Données toxicologiques

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Yeux : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Sensibilisation

Peau : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Respiratoire : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Classification

Nom du produit ou de l'ingrédient	OSHA	CIRC	NTP
Titane, dioxyde de	-	2B	-

Cancérogène Code de classification:

IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4

NTP: Est un cancérogène humain connu; Raisonnablement prévu comme un cancérogène pour les humains

OSHA: +

Non inscrit/Non réglementé: -

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

Organes cibles

: Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : reins, les voies respiratoires supérieures, système immunitaire, yeux.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou danger critique connu.

Inhalation : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec la peau : Aucune donnée spécifique.

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Conclusion/Résumé : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même. Ce produit contient du TiO₂ (Dioxyde de Titane) qui a été classé en tant que cancérigène, catégorie 2 selon le SGH (SIMDUT-WHMIS) sur la base de sa classification IARC 2B. Pour de nombreux produits de PPG, le TiO₂ est utilisé comme matière première dans la formulation de revêtement liquide (peinture). Dans ce cas, les particules de TiO₂ sont liées dans une matrice sans potentiel significatif d'exposition humaine aux particules non liées de TiO₂ lorsque le produit est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le ponçage de la surface ou du brouillard de pulvérisation des applications de pulvérisation peut être nocif en fonction de la durée et du niveau d'exposition et nécessiter l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié et / ou de contrôles techniques (d'ingénierie) (voir section 8). L'acrylate contenu dans la préparation possède des propriétés irritantes. Lors d'un contact prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, des symptômes d'irritation tels que des rougeurs, des vésications ou de l'eczéma peuvent apparaître. Peut provoquer une allergie de la peau lors d'une exposition répétée. L'inhalation de gouttelettes en suspension dans l'air ou d'aérosols peut provoquer une irritation des voies respiratoires. L'ingestion du produit peut provoquer des nausées ou des faiblesses et avoir des répercussions sur le système nerveux central. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles. Ceci tient compte des effets différés et immédiats, lorsque connus, ainsi que des effets chroniques des composants lors d'une exposition de courte durée et de longue durée par voie orale, pulmonaire et cutanée et par contact avec les yeux.

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Effets différés possibles : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Effets différés possibles : Il n'existe aucune donnée disponible sur le mélange lui-même.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Généralités : Aucun effet important ou danger critique connu.

Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.

Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le développement : Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.

Code du produit 00413534

Date d'édition 20 Novembre 2018 Version 6

Nom du produit DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 11. Données toxicologiques

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA
<input checked="" type="checkbox"/> Orale	175089.3 mg/kg

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
<input checked="" type="checkbox"/> Titane, dioxyde de	Aiguë CL50 >100 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures

Persistance et dégradation

Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP _{ow}	BCF	Potentiel
<input checked="" type="checkbox"/> 2-Propylène glycol	-0.92	-	faible

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Code du produit 00413534

Date d'édition 20 Novembre 2018 Version 6

Nom du produit DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 13. Données sur l'élimination

Reportez-vous à la Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la protection du personnel. Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Section 14. Informations relatives au transport

	TDG	IMDG	IATA
Numéro ONU	Non réglementé.	Not regulated.	Not regulated.
Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
Classe de danger relative au transport	-	-	-
Groupe d'emballage	-	-	-
Dangers environnementaux	Non.	No.	No.
Substances polluantes en milieu marin	Non applicable.	Not applicable.	Non applicable.

Autres informations

TDG : Non identifié.
IMDG : Non identifié.
IATA : Non identifié.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Proof of classification statement :

Section 15. Informations sur la réglementation

Inventaire du Canada (DSL) : Un composant au moins n'est pas répertorié.

Section 16. Autres informations

Hazardous Material Information System (États-Unis)

Santé : 1 * Inflammabilité : 0 Risques physiques : 0

(*) - Effets chroniques

Mise en garde : Les évaluations HMIS® sont basées sur une échelle de 0 à 4, 0 représentant des dangers ou des risques minimes et 4 représentant des dangers ou des risques significatifs. Bien que les évaluations HMIS® et l'étiquette associée ne soient pas obligatoires sur les FS ou les produits quittant une installation régie en vertu du règlement 29 CFR 1910.1200, le préparateur a le choix de les fournir, le cas échéant. Les évaluations HMIS® sont à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme HMIS® complet. HMIS® est une marque déposée et une marque de service de l'American Coatings Association, Inc.

Code du produit 00413534

Date d'édition 20 Novembre 2018 Version 6

Nom du produit DLX DIAMOND EGG FINWH 15112

Section 16. Autres informations

C'est au client qu'il revient de déterminer le code EPI de cette matière. Pour en savoir plus sur les codes d'équipement de protection individuelle (EPI) HMIS®, voir le manuel de mise en œuvre HMIS®.

National Fire Protection Association (États-Unis)

Santé : 1 Inflammabilité : 0 Instabilité : 0

Date d'édition/Date de révision 20 Novembre 2018

Organisme chargé de préparer la FS : EHS

Légende des abréviations : ETA = Estimation de la toxicité aiguë
FBC = Facteur de bioconcentration
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
IATA = Association international du transport aérien
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
NU = Nations Unies

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Déni de responsabilité

L'information contenue dans cette fiche technique repose sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Cette information a pour but d'attirer l'attention sur les aspects liés à la santé et à la sécurité qui se rapportent aux produits fournis par PPG, et de recommander des mesures de précaution pour l'entreposage et la manutention des produits. Aucune garantie n'est donnée quant aux propriétés des produits. Aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas de défaut d'observer les mesures de sécurité décrites dans cette fiche technique ou en cas de mauvais usage des produits.